

détecteur de fumée autonome interconnectable



Référence : DIAG71ATX

Code EAN : 3432863009314

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie
supplémentaires offerts en enregistrant
ses produits

01

Fonction

Détectez les premiers signes d'un incendie et soyez alerté avant le départ du feu.

Il fonctionne de manière autonome ou dans un réseau de détecteurs où l'alerte sera transmise simultanément à tous les détecteurs de fumée de la maison.

02

Le + Diagrал

La prévention la plus efficace contre les risques d'incendie.

- Destiné à la protection incendie de votre habitation, le détecteur de fumée détecte les incendies à progression lente qui peuvent couvrir de nombreuses heures avant de s'enflammer.
- Le détecteur de fumée interconnectable fonctionne en réseau avec d'autres détecteurs interconnectables. L'alerte incendie se déclenchera sur tous les détecteurs de fumée interconnectés de l'habitation et le détecteur de fumée principale DIAG72ATX transmettra l'alerte à la centrale afin d'activer les moyens d'alerte du système (sonnerie de la sirène, transmission de l'alerte aux contacts choisis...).



- Conformité européenne

Le marquage CE0333 apposé sur ce détecteur de fumée atteste de sa conformité à la norme EN 14604 et répond au décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 qui obligera à l'installation d'un détecteur de fumée normalisé dans les logements privés.



- Norme incontournable

Les détecteurs de fumée Diagrал sont certifiés NF DAAF, garantie d'un produit sûr et qui atteste sa facilité d'installation, sa fiabilité et sa simplicité d'entretien.

- Pose facile sans aucun réglage, ni programmation.
- Détecteur de fumée à capteur optique haute performance
- Possibilité de désactiver l'alerte incendie depuis n'importe quelle télécommande infrarouge (TV, Hi-fi...) ou depuis le bouton central du détecteur de fumée.
- Autocontrôle et signalisation préventive du niveau d'encrassement de la tête de détection et de l'état de l'alimentation.
- Touche test permettant de vérifier le bon fonctionnement du détecteur de fumée.
- Produit certifié NF DAAF et conforme à la norme EN 14604, attesté par le marquage CE0333
- Détecteur labellisé Origine France Garantie.
- Produit testé et contrôlé à 100 %.
- Éclairage de secours intégré en cas d'alerte.

- Option mise en veille d'un détecteur en prévision d'activités générant de la fumée
- Signal sonore et voyant lumineux en cas d'anomalie de fonctionnement (défaut d'alimentation ou encrassement) qui peuvent être reportés manuellement (report automatique des signalisations intervenant la nuit afin de ne pas réveiller l'utilisateur).

03

Caractéristiques techniques

- Interconnexion sans fil jusqu'à 40 détecteurs.
- Portée de la liaison radio avec un autre détecteur : 150 m
- Usage intérieur
- Couverture de détection : 50 m²
- Puissante alerte sonore : 85 dB à 3 mètres en cas de détection
- Autonomie 10 ans
- Alimentation fournie : pile lithium 2 x v
- Indice de protection : IP 22
- Température de fonctionnement : -10 °C à +65 °C
- Dimensions du détecteur (L x l x h) : 128 x 128 x 72 mm

04

Équipements nécessaires

Le détecteur de fumée autonome interconnectable est compatible :

- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène vocale supervisée DIAG90AGFK ou une centrale-sirène évolutive DIAG91AGFK,
- avec les détecteurs de fumée DIAG72ATX.