

détecteur de mouvement couloir et rideau



Référence : DIAG22AVX

Code EAN : 3432863006757

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie
supplémentaires offerts en enregistrant
ses produits

01

Fonction

Spécifiquement adapté pour protéger les couloirs, les pièces étroites ou en longueur, ou les pièces munies de plusieurs issues (baies vitrées, fenêtre, portes...), il veille à la tranquillité du logement et détecte toute intrusion.

02

Le + Diagrал

- Choix de la fixation (sur rotule, à plat ou en angle).
- Produit supervisé par la centrale : surveillance de la liaison radio, de l'autoprotection et de l'état des piles.
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Détection hors gel intégrée : au-dessous de 5 °C, déclenchement d'une alarme technique.
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement (montage à plat ou en angle uniquement).
- Autocontrôle de l'état de l'alimentation.
- Touche de test avec voyant lumineux.
- Très discret, il s'intègre dans tous types d'intérieurs.
- Détecteur labellisé Origine France Garantie.

03

Caractéristiques techniques

- Usage intérieur
- Hauteur d'installation : 2,20 m du sol
- Espace protégé : 12 m, 90°
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Indice de protection : IP31 / IK04
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C
- Dimensions du détecteur (L X l x h) : 58 x 102 x 57 mm

04

Équipements nécessaires

Le détecteur de mouvement couloir et rideau est compatible :

- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène vocale supervisée DIAG90AGFK
- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène évolutive DIAG91AGFK.