

détecteur de mouvement



Référence : DIAG20AVK

Code EAN : 3432863007068

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie supplémentaires offerts en enregistrant ses produits

Existe en lot de 2 détecteurs de mouvement à prix réduit (référence LOTDIAG20AVK).

01

Fonction

Dans les pièces principales ou les points de passage, il veille à la tranquillité du logement et détecte toute intrusion.

02

Le + Diagrал

- Choix de la fixation : sur rotule, à plat ou en angle.
- Produit supervisé par la centrale : surveillance de la liaison radio, de l'autoprotection et de l'état des piles.
- Détection hors gel intégrée : au-dessous de 5°C, déclenchement d'une alarme technique.
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement (montage à plat ou en angle uniquement).
- Autocontrôle de l'état de l'alimentation.
- Touche de test avec voyant lumineux.
- Très discret, il s'intègre dans tous types d'intérieurs.
- Détecteur certifié NF & A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal.
- Détecteur labellisé Origine France Garantie.

03

Caractéristiques techniques

- Usage intérieur
- Hauteur d'installation : 2,20 m du sol
- Espace protégé : 12 m, 90°
- Autonomie : 4 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR03
- Indice de protection : IP31 / IK04
- Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C
- Dimensions du détecteur (L X l x h) : 58 x 102 x 57 mm

04

Équipements nécessaires

Le détecteur de mouvement est compatible :

- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène vocale supervisée DIAG90AGFK
- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène évolutive DIAG91AGFK.