

# détecteur extérieur compatible animaux



Référence : DIAG36APX

Code EAN : 3432863007037

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie supplémentaires offerts en enregistrant ses produits

Existe en lot de 2 détecteurs extérieurs à prix réduit référence LOTDIAG36APX

Existe en Pack Dissuasion LOTDIAG55AAX pour détecter et dissuader l'intrus avant l'effraction avec un détecteur extérieur DIAG36APX et une sirène-flash extérieure DIAG50AAX

## 01

### Fonction

Protégez l'extérieur de votre habitation (jardin, terrasse, balcon, toit...) et détectez l'intrus avant même l'effraction.

# 02

## Le + DiagrAl

- Adapté à un environnement extérieur, le détecteur extérieur peut être installé sur une terrasse, sous un abri de jardin, sur un toit ou encore sur un balcon :
  - Une terrasse découverte avec de grandes baies vitrées ouvre un accès facile sur l'extérieur
  - Éloigné de la maison, l'abri voiture est une installation fragile et ouverte où peuvent se trouver des objets de valeurs comme des véhicules, des outils de jardinage...
  - Les balcons (ou les toits) sont des espaces accessibles qui favorisent les risques d'effraction
- Programmation aisée et voyant de contrôle
- Spécifiquement conçu pour les environnements difficiles et totalement protégé contre l'humidité, les poussières....
- Différents réglages permettent d'ajuster au mieux la zone à protéger :
  - portée de détection réglable de 3 à 12 m
  - zone de détection réglable de 60° horizontalement (pivotement de droite à gauche par cran de 15°)
- Autocontrôle de l'état de l'alimentation
- Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
- Produit supervisé par la centrale : surveillance de la liaison radio, de l'auto-protection et de l'état des piles.

# 03

## Caractéristiques techniques

- Usage extérieur
- Hauteur d'installation : de 1 à 1,20 m du sol
- Espace protégé : de 3 à 12 m
- Angle de détection : 60° (réglage horizontal par cran de 15°)
- Indice de protection : IP44 / IK06
- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Autonomie de 4 ans
- Alimentation fournie : 3 piles alcalines 1,5 V type LR03

# 04

## Équipements nécessaires

Le détecteur extérieur est compatible :

- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène vocale supervisée DIAG90AGFK,
- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène évolutive DIAG91AGFK.