

émetteur encastrable sur pile



Référence : DIAG68AVX

Code EAN : 3432863012185

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie offerts

Grâce à l'émetteur encastrable sur pile, vous vous facilitez la vie en pilotant vos appareils intérieurs ou extérieurs à partir d'un seul interrupteur, à installer où vous le souhaitez, sans gros travaux nécessaires.

01

Fonctions

L'émetteur encastrable sur pile vous permet de disposer d'un point de commande mural unique et discret pour piloter, à l'aide d'un simple interrupteur, vos éclairages intérieurs et extérieurs, vos automatismes de portails et de portes de garage, vos volets roulants ou vos appareils électriques. Ajoutez simplement un point de commande sans fil.

02

Les + Diagrал

- **Personnalisation des éclairages** grâce à la fonction marche/arrêt et à la programmation d'une minuterie
- **Discrétion assurée** grâce à un dispositif peu volumineux qui peut, selon les équipements à piloter, s'installer dans une boîte d'encastrement, dans un caisson ou un coffre de volet roulant ou dans un faux plafond.
- **Totale liberté d'implantation** sans ajout de nouveaux fils grâce au fonctionnement sur pile

03

Fonctionnalités

- **Pilotage des éclairages intérieurs**, associé à un récepteur encastrable pour éclairage DIAG65AVX
- **Pilotage des équipements extérieurs** (éclairages extérieurs, appareils électriques extérieurs, automatismes de portail et de portes de garage) associé à un récepteur extérieur étanche DIAG67AVX (l'émetteur restera à l'intérieur)
- **Pilotage des appareils électriques**, associé à une prise intérieure télécommandée 230 V DIAG69AVX
- **Pilotage des automatismes de volets roulants**, associé à un récepteur encastrable pour volets roulants DIAG66AVX

04

Caractéristiques techniques

- Alimentation Lithium 3 V CR 2430
- Température de fonctionnement - 10 °C mini / + 50 °C maxi
- Indice de protection IP30
- Autonomie (sur une base de 10 manœuvres / jour) :
 - commande par bouton poussoir : 5 ans
 - commande par interrupteur : 3 ans
- Distance maximum de raccordement < 10 m
- Dimensions du produit (H x L x P) 41 x 39,5 x 11 mm
- Portée radio 30 m en intérieur et 100 m minimum en champ libre
- Usage intérieur uniquement

05

Équipements compatibles

- Récepteur encastrable pour éclairage DIAG65AVX
- Récepteur extérieur étanche DIAG67AVX
- Prise intérieure télécommande DIAG69AVX
- Récepteur encastrable pou volets roulants DIAG66AVX

