

récepteur encastrable pour volets roulants



Référence : DIAG66AVX

Code EAN : 3432863012161

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie offerts

À distance ou depuis chez vous, avec le récepteur encastrable pour volets roulants, vous commandez vos volets roulants en toute facilité.

01

Fonctions

Le récepteur encastrable pour volets roulants vous permet de piloter à distance un automatisme de volets roulants filaire ou un store électrique filaire ou d'ajouter un interrupteur pour piloter un automatisme de volets roulants sans fil.

02

Le + Diagrал

- **Commande centralisée** de tous vos volets roulants tout en conservant la commande individuelle de chaque volet.
- **Installation discrète** sans ajout de nouveaux fils, dans une boîte d'encastrement, dans un caisson ou un coffret de volet roulant ou dans un faux plafond.

03

Fonctionnalités

- **Pilotage à distance** de vos automatismes de volets roulants en cas de changement de météo, depuis une télécommande 8 fonctions alarme et confort DIAG43ACK ou l'application mobile e-ONE avec une box alerte et pilotage DIAG56AAX.
- **Pilotage depuis un interrupteur** de vos automatismes de volets roulants sans fil, associé à un émetteur encastrable DIAG68AVX, relié à un interrupteur.

04

Caractéristiques Techniques

- Installation dans une boîte d'encastrement à taille réduite de diamètre 60 mm et profondeur \geq à 40 mm en fonction de l'épaisseur de l'appareillage
- Portée radio 30 m en intérieur et 100 m minimum en champs libre
- Voyant lumineux : oui
- Nombre de circuits d'entrée : 2 longueurs de raccordement max. 2 m
- Longueurs de raccordement max. 10 m
- 1 sortie stores volet roulant
- 1 contact
- Indice de protection : IP20
- Température de fonctionnement : - 10 à 50 °C
- Température de stockage : - 20 à 70 °
- Dimensions du produit (L x l x h) : 40 x 40 x 20 mm

05

Équipements compatibles

Le récepteur encastrable pour volets roulants est compatible avec :

- une télécommande 8 fonctions alarme et confort DIAG43ACK
- un émetteur encastrable DIAG68AVX, relié à un interrupteur
- une box alerte et pilotage DIAG56AAX pour être piloté depuis l'application mobile e-ONE.

Il peut être utilisé en complément d'un module émetteur encastrable DIAG68AVX dans le cas où le neutre n'est pas présent dans la commande actuelle.

