

## RÉCEPTEUR EXTÉRIEUR 12-24 V CONTACT SEC DIAG63ARX

Pour commander à distance un appareil électrique intérieur ou extérieur (éclairage, portail, portillon, porte de garage...) depuis les claviers, les télécommandes, les transmetteurs téléphoniques Diagrал ou le boîtier de pilotage à distance Diagrал Connect'.

- Activation d'un éclairage suite à une intrusion.
- Gestion des simulations de présence lors de vos absences.
- Sortie contact sec normalement ouvert NO/NF
- Consommation :
  - 12 V courant continu : 22 mA
  - 12 V courant alternatif : 24 mA
  - 24 V courant continu : 11 mA
- Charge maximum :
  - 24 V courant continu : 1 A
  - 24 V courant alternatif : 2 A
  - 12 V courant continu : 2 A
  - 12 V courant alternatif : 2 A



### CARACTÉRISTIQUES

 DIMENSIONS DU PRODUIT  
150 x 5 x 35 mm

 USAGE  
intérieur ou extérieur

 INDICE DE PROTECTION  
IP 55 / IK 04

 GARANTIE  
5 ans

 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT  
de -20°C à +70°C

 ALIMENTATION FOURNIE  
12-30V AC ou DC

### RETROUVEZ-NOUS SUR [WWW.DIAGRAL.FR](http://WWW.DIAGRAL.FR)

Accédez à de nombreuses informations sur les produits, les compléments, les questions fréquentes, les notices...



### DÉCOUVREZ L'APPLICATION GRATUITE DIAGRAL

Trouvez en quelques clics la solution de sécurité et de confort pour votre habitation.



### CONTACTEZ DIAGRAL

Une question, besoin d'aide ?  
Diagrал vous accompagne et répond à toutes vos questions. Rendez-vous sur la rubrique DIAGRAL VOUS ACCOMPAGNE

