

transmetteur téléphonique interactif GSM



Référence : DIAG54AAX

Code EAN : 3432863009338

Garantie : 2 ans + 3 ans de garantie
supplémentaires offerts en enregistrant
ses produits

01

Fonction

En cas d'alerte, prévenez à distance jusqu'à 8 correspondants choisis ou le centre de télésurveillance.

02

Le + Diagrал

- Soyez alerté à distance pour chaque type d'alarme avec des messages pré-enregistrés (alarme intrusion, détection incendie, dommages domestiques, alerte silencieuse ou appel d'urgence).
- Recevez à distance par MMS sur un téléphone portable ou un smartphone les séquences d'images capturées par le détecteur de mouvement à images DIAG29AVX*.
- Pilotez à distance votre sécurité depuis un téléphone fixe ou mobile : activer ou désactiver le système d'alarme, connaître l'état du système d'alarme.
- Écoutez à distance les bruits ambiants à l'intérieur de l'habitation. Le système interactif intégré permet, pendant la période d'écoute, de déclencher ou d'arrêter les sirènes et de faire de l'interpellation à distance.
- Consultez et modifiez à distance les numéros d'appels.
- Microphone et haut-parleur intégrés pour l'enregistrement et l'écoute à distance.
- Autoprotection à l'ouverture, à l'arrachement et au brouillage radio.
- Clavier de programmation intégré.
- Transmetteur labellisé Origine France Garantie.

* Pour recevoir les images du détecteur de mouvement à transmission d'images DIAG28AVX par MMS sur un téléphone portable ou un smartphone, l'abonnement GSM doit inclure l'envoi de MMS.
Voir ci-dessous la liste des opérateurs de téléphonie mobile proposant une offre compatible avec l'envoi de MMS via le transmetteur DIAG54AAX.

03

Caractéristiques techniques

- Usage intérieur
- Autonomie : 2 ans
- Alimentation fournie : 2 piles alcalines 1,5 V type LR20
- Batterie secondaire rechargeable, autonomie de 1 à 3 jours
- Choix de la langue du transmetteur (français, anglais, allemand, italien, espagnol et néerlandais)
- Indice de protection : IP31
- Température de fonctionnement : -10 °C à +55°C
- Dimensions du transmetteur (L x l x p) : 253 x 195 x 53 mm
- Conseillé pour un fonctionnement optimal en dégroupage total pour les lignes ADSL

04

Équipements nécessaires

Le transmetteur téléphonique GSM est compatible :

- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène vocale supervisée DIAG90AGFK
- avec les systèmes d'alarme comprenant une centrale-sirène évolutive DIAG91AGFK.