

Emetteur universel extérieur

Réf. DIAG80ADX

140,00 €



Les points forts

- > L'émetteur universel extérieur DIAG80ADX permet de raccorder des contacts de type NF (détecteur pour porte de garage...) ou des sondes techniques (Inondation, panne congélateur...).
- > Il est adapté aux pièces humides ou à l'extérieur.

Description

L'émetteur universel extérieur DIAG80ADX permet de raccorder des contacts de type NF (détecteur pour porte de garage...) ou des sondes techniques (Inondation, panne congélateur...).

Il est adapté aux pièces humides ou à l'extérieur.

Compatibilité totale avec un système d'alarme Diagrà à central DIAG90AGF TwinBand 400/800 MHz.

fiable et simple d'utilisation.

Installation simple et rapide, pour une protection optimale.

Autonomie de 4 ans en usage domestique.

Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison radio, de l'autoprotection et de l'état de la pile).

Autoprotection à l'ouverture et à la coupure de la boucle des contacts déportés. L'émetteur universel extérieur DIAG80ADX permet de raccorder des contacts de type NF (détecteur pour porte de garage...) ou des sondes techniques (Inondation, panne congélateur...).

Il est adapté aux pièces humides ou à l'extérieur.

Compatibilité totale avec un système d'alarme Diagrà à central DIAG90AGF TwinBand 400/800 MHz.

fiable et simple d'utilisation.

Installation simple et rapide, pour une protection optimale.

Autonomie de 4 ans en usage domestique.

Produit supervisé par la centrale (surveillance de la liaison radio, de l'autoprotection et de l'état de la pile).

Autoprotection à l'ouverture et à la coupure de la boucle des contacts déportés.

Caractéristique

- > Usage intérieur ou extérieur
- > Emetteur radio TwinBand
- > Alimentation : 3 piles alcalines LR06 - 1,5V fournies
- > Température de fonctionnement : -25°C / +70°C
- > Indice de protection : IP55 / IK04
- > Dimension : 145 x 80 x 30 mm
- > Garantie : 2 ans + 3 ans

Ce produit est compatible avec :

Centrale(s)

- > DIAG91AGFK
- > DIAG90AGFK